

ЗЕРТИФІКАТ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ В РЕЄСТРІ ОРГАНУ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗА № UA.10175.CC.0053-24



10175  
Сертифікація  
продукції



ЦСМВ  
CCM&G

### СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0053-24

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/  
Registered at the Record of certification body under №

**Термін дії з**

17 квітня 2024 р. до 16 квітня 2028 р.

Срок действия с/  
Term of validity is from

**Сертифікат  
видано**

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,  
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Сертифікат выдан/  
Certificate is issued on

**Продукція**

Вогнезахисний матеріал (штукатурка) «Засіб вогнезахисний  
«Аммокоте GP-240» для вогнезахисту залізобетонних перекриттів та  
елементів суміщених покриттів будівель і споруд.

20.30.22

Продукция/Production

(код(и) УКТЗЕД)/ДКПП  
(UKTZED/DKPP code(s))

(полная назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

**Відповідає  
вимогам**

*Державних будівельних норм і стандартів України:*

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

щодо класу вогнестійкості REI 150 і групи поширення вогню M0 перекриття з покривом  
вогнезахисним матеріалом (штукатуркою) «Засіб вогнезахисний «Аммокоте GP-240»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

**Виробник**

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,  
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Производитель/  
Producer

**Місце  
виробництва**

08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1

Место производства/  
Place of production

**Сертифікат  
видано органом  
сертифікації**

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
Атестат про акредитацію НААУ № 10175,  
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,  
тел. (095) 200-82-50; (044) 457-69-23

Сертифікат выдан органом  
сертификации/  
Certificate is issued by the  
certification body

**Додаткова  
інформація**

Продукція, що виробляється серійно.

Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з оцінюванням (перевіркою)  
системи управління якістю).

Дополнительная  
информация/Additional  
information

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою.

**На підставі**

Протоколи випробувань від 16.03.2016 № 1/СРМ-16, від 05.08.2016 № 4/СРП-16 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»

На основании/  
On the grounds of

(атестат акредитації № 20365 дійсний до 10.04.2029 р).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 088/24 від 16.04.2024 про надання сертифікації.

**Заст. керівника органу**

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



**В.І. Приймаченко**

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)



ЦСМВ  
CCM&G

## ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0053-24

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/  
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

17 квітня 2024 р. до 16 квітня 2028 р

Срок действия с/  
Term of validity is from

Значення необхідної мінімальної товщини  
вогнезахисного матеріалу «Засіб вогнезахисний «Аммокот GP-240»  
для забезпечення класу вогнестійкості REI 150  
залізобетонних будівельних конструкцій (плити перекриття)

Характеристика перекриття	Клас вогнестійкості перекриття	Характеристики вогнезахисного матеріалу «Засіб вогнезахисний «Аммокот GP-240»	Клас вогнестійкості перекриття після вогнезахисту
Плита перекриття багатопустотна залізобетонна ПК 48-12-8 виготовлена відповідно до ГОСТ 9561-91.  (Товщина плити 220 мм, сталевий каркас складається із трьох нижніх поздовжніх несучих арматур діаметром 12 мм і арматурної проволочки Вр1 діаметром 4 мм, марка бетону В15)	REI 45	1. Грунтувальний покрив. Витрата ґрунта «Аммокот Quartz» становить не менше 300 г/м <sup>2</sup> .  2. Вогнезахисний матеріал «Аммокот GP-240». Середнє значення товщини нанесеного сухого шару 29,58 мм (витрата сухого компонента 12,13 кг/м <sup>2</sup> )	REI 150, M0

Заст. керівника органу

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)