

- слой мастики с бронирующей посыпкой – 1-я степень (без распространения огня);
- слой мастики с окрашиванием суспензией алюминиевой пудры – 2-я степень (с локальным распространением огня)\* заменив словами:

"Показатели пожарной опасности защитных слоев с использованием мастик БнЭМ и других мастик определяются по ДСТУ Б В.1.1-2-97 и ДСТУ Б В.2.7-70-98".

**Том 3 Эксплуатация**

*Пункт 2.12. Во втором абзаце слова: "пожарных лестниц" заменить словами: "наружных пожарных лестниц".*

\*\*\*

*ЗМІНА № 1 (національна) ГОСТ 26804-86 "Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия", затверджена наказом Дерожбуду України від 19 листопада 2004 року № 220 і введена в дію з 1 січня 2005 року (друкується новою оригіналу).*

**ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ**

*Вводную часть стандарта изложить в новой редакции:*

"Настоящий стандарт распространяется на металлические боковые ограждения барьерного типа (далее – ограждения), предназначенные для автомобильных дорог общего пользования: односторонние – на участках, где разрешенная скорость движения 60 км/ч; двусторонние – 90 км/ч".

\*\*\*

**ПОПРАВКА ДО ОПУБЛІКОВАНИХ ЗМІН ЧИННИХ НД 267, 268, 38:**

На підставі офіційної інформації, що надійшла до редакції після виходу з друку 4-го номеру журналу "БіС" за 2004 рік, вноситься ПОПРАВКА до опублікованих у ньому Зміни № 1 ДБН В.2.2-7-98, Зміни № 1 ДБН В.2.2-8-98, Зміни № 1 ДБН В.2.2-10-2001:

Надруковано	Повинно бути
"НАПБ А.01.001-95"	"НАПБ А.01.001-2004"